

Piaggio Beverly 250 IE / S

SCHEDA TECNICA BEVERLY 250 ie

Motore	Monocilindrico Piaggio Q.U.A.S.A.R. ,4 tempi
Cilindrata	244 cc
Alesaggio/Corsa	72/60 mm
Rapporto di compressione	14:01
Potenza	22 CV a 8.250 rpm
Coppia	20,2 Nm a 6.500 rpm
Alimentazione	Ad iniezione
Carburante	Benzina verde (Benzina senza piombo N.O.R. min.95)
Accensione	Iniezione P.I.con sistema closed loop mediante sonda lambda
Avviamento	Elettrico
Raffreddamento	A liquido
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Sospensione	Anteriore Forcella telescopica idraulica Diametro 35mm - corsa 104mm
Freno Anteriore	Idraulico con disco Diametro 260mm
Freno Posteriore	Idraulico con disco Diametro 260mm
Cerchio Ruota Anteriore	In lega alluminio pressofusa 3,00"x16"
Cerchio Ruota Posteriore	In lega alluminio pressofusa 3,50"x16"
Pneumatico Anteriore	Tubeless 110/70-16"
Pneumatico Posteriore	Tubeless 140/70-16"
Lunghezza / Larghezza	2.110 / 780 mm
Altezza Sella	790 mm
Passo	1.470 mm
Accelerazione	30 m = 4,1 sec - 60 m = 5,8 sec.
Capacità Serbatoio Carburante	10 litri (di cui 2,5 litri di riserva)
Peso a secco	157 Kg
Velocità massima	125 Km/h
Ciclo:	26 Km/l Consumo carburante
Percorrenza	a 60 Km/h: 37,5 Km/l
Omologazione	EURO 3