

Piaggio Beverly 500

SCHEDA TECNICA BEVERLY 500 ie

Motore	Monocilindrico Piaggio MASTER ,4 tempi
Cilindrata	459 cc
Alesaggio/Corsa	92/69 mm
Rapporto di compressione	10,5:1
Potenza	39 CV
Alimentazione	Ad iniezione
Carburante	Benzina verde (Benzina senza piombo N.O.R. min.95)
Accensione	Elettronica a scarica induttiva ed anticipo variabile
Avviamento	Elettrico
Raffreddamento	A liquido
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Sospensione Anteriore	Forcella telescopica idraulica Diametro 41mm - corsa 104mm
Sospensione Posteriore	2 ammortizzatori idraulici a doppio effetto con Sospensione Posteriore r
Freno Anteriore	Doppio disco idraulico Diametro 260mm
Freno Posteriore	Idraulico con disco Diametro 240mm
Cerchio Ruota Anteriore	In lega alluminio pressofusa 3,00"x16"
Cerchio Ruota Posteriore	In lega alluminio pressofusa 4,50x14"
Pneumatico Anteriore	Tubeless 110/70-16"
Pneumatico Posteriore	Tubeless 150/70-14"
Lunghezza / Larghezza	2.215 / 770 mm
Altezza Sella	775 mm
Passo	1.550 mm
Accelerazione	30 m = 4,0 sec - 60 m = 5,8 sec.
Capacit� Serbatoio Carburante	18,5 litri (di cui 3 litri di riserva)
Peso a secco	190 Kg
Velocit� massima	160 Km/h
Ciclo ECE 40:	16,5 Km/l Consumo carburante Percorrenza a 60 Km/h: 36 Km/l
Omologazione	EURO 3